

TECHNICKÝ POPIS VÝTAHU

Název:	GREEN LIFT TML 1600 KG LŮŽKOVÝ	
Zkrácený název:	GL TML 1600 LŮŽKOVÝ	
Charakteristika:	hydraulický osobní výtah pro přepravu nemocničních lůžek s personálem a imobilních osob	
Výrobce:	GMV	
Typ výtahu:	GL TML 1600	
Nosnost:	1600 kg	
Počet osob:	21	
Počet zastávek:	2-8	
Výška zdvihu:	max. 25 m	
Kabina:	typ TML	
rozměry ŠxHLxV	1400 x 2400 x 2170	
počet vstupů:	1 (neprůchozí) 2 (průchozí)	
provedení:	struktura kabiny:	nerez
	stěny kabiny: *	laminát lakovaný plech Polimod nerez sklo
	podlaha: *	PVC
	zrcadlo: *	penízková guma ½ stěny celá stěna
	osvětlení: *	zářivkové LED
Dveře:	GMV-Victory	
Rozměry ŠxV	1200 x 2000 mm	
	typ: *	teleskopické centrální
	materiál: *	lakovaný plech Polimod nerez sklo
volitelné:	šachetní dveře	
	třída protipožární odolnosti *	EI 30 EI 60 EI 90

Rozměry šachty

Prohlubeň :	1300 mm
Hlava:	3400 mm
Šířka:*	2100 mm (dveře teleskopické)
	2550 mm (dveře centrální)

pro kabinu neprůchozí

hloubka: *	2800 mm (dveře teleskopické)
	2750 mm (dveře centrální)

Pro kabina průchozí

hloubka: *	2900 mm (dveře teleskopické)
	2840 mm (dveře centrální)

Rychlost:	0,40 - 0,50 m/s
Typ pohonu:	hydraulický/ Fluitronic
převod:	1 : 2
Agregát: *	T2 / T3 / T4
Příkon : *	14,7 – 22,0 kW (závisí od zdvihu a rychlosti)
Řídící blok:	3010
	NGV proporcionální
Řízení:	mikroprocesorové
Způsob jízdy: *	sběr směrem dolů
	sběr směrem nahoru/dolů
Strojovna: *	samostatná místnost
	skříň typ F - rozměry Š x Hl x V (1000 x 650 x 2100 mm)
Napětí:	400V / třífázové
Použití:	nové i stávající budovy

* - můžete si zvolit dle možností uvedených v prospektech

Další informace najdete v prospektech, katalogích a výkresech na adrese:

<http://www.hlc-gmv.cz/vytahy/luzkove.html>

Více na adrese: **GMV Martini CZ, s. r.o.**
Kabátníkova 575/9
602 00 Brno
www.hlc-gmv.cz
info@hlc-gmv.cz
Tel: 541 240 400