

TECHNICKÝ POPIS VÝTAHU

Název:	GREEN LIFT FLUITRONIC MRL-MC
Zkrácený název:	GLF MRL-MC
Charakteristika:	hydraulický osobní výtah vhodný pro dopravu imobilních osob
Výrobce:	GMV
Typ výtahu:	GLF MRL-MC 630 kg
Nosnost:	630 kg
Počet osob:	8
Počet zastávek:	2-7
Výška zdvihu:	max. 17 m
Kabina:	typ TMC
rozměry ŠxHLxV	1100 x 1400 x 2170 mm
počet vstupů:	1 (neprůchozí) 2 (průchozí)
provedení	struktura kabiny: * lakovaný plech Polimod / barva šedá nerez stěny kabiny: * laminát lakovaný plech Polimod nerez sklo podlaha: * PVC penízková guma kokosový ořech zrcadlo: * ½ stěny celá stěna osvětlení: * zářivkové LED
Dveře:	GMV-Victory
Rozměry ŠxV	900 x 2000 mm
typ: *	teleskopické centrální
materiál: *	lakovaný plech Polimod nerez sklo
volitelné:	šachetní dveře třída protipožární odolnosti * EI 30 EI 60 EI 90

Rozměry šachty

Prohlubeň :	1100 mm
Hlava:	3400 mm
Šířka a hloubka:	1550 mm (teleskopické dveře) 1900 mm (centrální dveře)

pro neprůchozí kabinu

hloubka: *	1750 mm (teleskopické dveře) 1700 mm (centrální dveře)
------------	---

pro průchozí kabinu

hloubka: *	1900 mm (teleskopické dveře) 1850 mm (centrální dveře)
------------	---

Rychlost: *	0,40 - 0,52 - 0,62 m/s
Typ pohonu:	hydraulický/ Fluitronic
převod:	1 : 2
Agregát: *	GL
Příkon : *	4,7 - 5,8 - 7,7 kW (<i>závisí od zdvihu a rychlosti</i>)
Řídící blok:	NGV proporcionální
Řízení:	mikroprocesorové
Způsob jízdy: *	sběr směrem dolů sběr směrem nahoru/dolů
Strojovna: *	samostatná místnost skříň typ D - rozměry Š x HL x V (780x350x2060 mm)
Napětí:	400V / třífázové
Použití:	nové i stávající budovy

* - můžete si zvolit dle možností uvedených v prospektech

Další informace najdete v prospektech, katalozích a výkresech na adrese:

[www.hlc-gmv.cz/vytahy/GREEN_LIFT - FLUITRONIC MRL-MC.html](http://www.hlc-gmv.cz/vytahy/GREEN_LIFT_-_FLUITRONIC_MRL-MC.html)

Více na adrese: **GMV Martini CZ, s. r.o.**
Kabátníková 575/9
602 00 Brno
www.hlc-gmv.cz
info@hlc-gmv.cz
Tel: 541 240 400