

TECHNICKÝ POPIS VÝTAHU

Verze: 1.2

Datum: 09. 11. 2013

Název:	GREEN LIFT FLUITRONIC MRL-MC	
Zkrácený název:	GLF MRL-MC	
Charakteristika:	hydraulický osobní výtah vhodný pro dopravu imobilních osob	
Výrobce:	GMV	
Typ výtahu:	GLF MRL-MC	
Nosnost:	900 / 1000 kg	
Počet osob:	12 / 13	
Počet zastávek:	2-7	
Výška zdvihu:	max. 17 m	
Kabina:	typ TMC	
rozměry ŠxHLxV	1400 x 1500 x 2170 mm (pro nosnost 900kg/12 osob) 1100 x 2110 x 2170 mm (pro nosnost 1000kg/13 osob)	
počet vstupů:	1 (neprůchozí) 2 (průchozí)	
provedení	struktura kabiny: *	lakovaný plech Polimod / barva šedá nerez
	stěny kabiny: *	laminát lakovaný plech Polimod nerez sklo
	podlaha: *	PVC penízková guma kokosový ořech
	zrcadlo: *	½ stěny celá stěna
	osvětlení: *	zářivkové LED
Dveře:	GMV-Victory	
Rozměry ŠxV	900-1000 x 2000 mm	
	typ: *	teleskopické centrální
	materiál: *	lakovaný plech Polimod nerez sklo
volitelné:	šachetní dveře	
	třída protipožární odolnosti *	EI 30 EI 60 EI 90

Rozměry šachty

Prohlubeň :	1100 mm
Hlava:	3400 mm
Šířka a hloubka:	<i>viz tabulky a prospekty GLF MRL-MC</i>
Rychlost: *	0,40 - 0,52 - 0,62 m/s
Typ pohonu:	hydraulický/ Fluitronic
Agregát: *	F1 / T2
Příkon : *	9,5 - 11,0 – 12,5 - 14,7 kW (<i>závisí od zdvihu a rychlosti</i>)
Řídící blok:	NGV proporcionální
Řízení:	mikroprocesorové
Způsob jízdy: *	sběr směrem dolů sběr směrem nahoru/dolů
Strojovna: *	samostatná místnost skříň typ F - rozměry ŠxHLxV (1000x650x2100 mm)
Napětí:	400V / třífázové
Použití:	nové i stávající budovy

* - můžete si zvolit dle možností uvedených v prospektech

Další informace najdete v prospektech, katalogích a výkresech na adrese:

[www.hlc-gmv.cz/vytahy/GREEN_LIFT - FLUITRONIC MRL-MC.html](http://www.hlc-gmv.cz/vytahy/GREEN_LIFT_-_FLUITRONIC_MRL-MC.html)

Více na adrese: **GMV Martini CZ, s. r.o.**
Kabátníkova 575/9
602 00 Brno
www.hlc-gmv.cz
info@hlc-gmv.cz
Tel: 541 240 400