

TECHNICKÝ POPIS VÝTAHU

Název:	GREEN LIFT® FLUITRONIC® MRL-T	
Zkrácený název:	GLF MRL-T	
Charakteristika:	hydraulický osobní výtah vhodný pro převoz imobilních osob	
Výrobce:	GMV	
Typ výtahu:	GLF MRL-T 630 kg	
Nosnost:	630 kg	
Počet osob:	8	
Počet zastávek:	2-7	
Výška zdvihu:	max. 17 m	
Kabina:	typ TMC	
rozměry ŠxHLxV	1100 x 1400 x 2170 mm	
počet vstupů:	1 (neprůchozí) 2 (průchozí)	
provedení	struktura kabiny: *	lakovaný plech Polimod / barva šedá nerez
	stěny kabiny: *	laminát lakovaný plech Polimod nerez sklo
	podlaha: *	PVC penízková guma kokosový ořech
	zrcadlo: *	½ stěny celá stěna
	osvětlení: *	zářivkové LED
Dveře:	GMV-Victory	
Rozměry ŠxV	900 x 2000 mm	
	typ: *	teleskopické centrální
	materiál: *	lakovaný plech Polimod nerez sklo
volitelné:	šachetní dveře	
	třída protipožární odolnosti *	EI 30 EI 60 EI 90

Rozměry šachty

Prohlubeň :	1100 mm
Hlava:	3400 mm
Šířka a hloubka:	1600 mm (teleskopické dveře) 1920 mm (centrální dveře)

pro neprůchozí kabinu

hloubka: *	1750 mm (teleskopické dveře) 1700 mm (centrální dveře)
------------	---

pro průchozí kabinu

hloubka: *	1900 mm (teleskopické dveře) 1850 mm (centrální dveře)
------------	---

Rychlost: *	0,40 - 0,52 - 0,62 m/s
Typ pohonu:	hydraulický/ Fluitronic
převod:	1 : 2
Agregát: *	MRL-T (tower)
Příkon : *	5,8 - 7,7 - 9,5 kW (závisí od zdvihu a rychlosti)
Řídící blok:	NGV proporcionální
Řízení:	mikroprocesorové
Způsob jízdy: *	sběr směrem dolů sběr směrem nahoru/dolů
Strojovna: *	není
Napětí:	400V / třífázové
Použití:	nové i stávající budovy

* - můžete si zvolit dle možností uvedených v prospektech

Další informace najdete v prospektech, katalogích a výkresech na adrese:

[www.hlc-gmv.cz/vytahy/GREEN_LIFT - FLUITRONIC MRL-T.html](http://www.hlc-gmv.cz/vytahy/GREEN_LIFT_-_FLUITRONIC_MRL-T.html)

Více na adrese: **GMV Martini CZ, s. r.o.**
Kabátníkova 575/ 9
602 00 Brno
www.hlc-gmv.cz
info@hlc-gmv.cz
Tel: 541 240 400