

TECHNICKÝ POPIS VÝTAHU

| | |
|-----------------------|---|
| Název: | GREEN LIFT TML 900kg rohový vstup (90°) |
| Zkrácený název: | GL TML 900 rohový vstup (90°) |
| Charakteristika: | hydraulický osobní výtah pro přepravu imobilních osob |
| Výrobce: | GMV |
| Typ výtahu: | GL TML 900–90° |
| Nosnost: | 900kg |
| Počet osob: | 12 |
| Počet zastávek: | 2-7 |
| Výška zdvihu: | max. 20 m |
| Kabina: | typ TML |
| rozměry ŠxHlxV | 1400 x 1400 x 2170 |
| počet vstupů: | 2 (sousedící úhlem 90°) |
| provedení | struktura kabiny: nerez stěny kabiny: * laminát lakovaný plech Polimod nerez sklo |
| | podlaha: * PVC penízková guma kokosový ořech |
| | zrcadlo: * ½ stěny celá stěna |
| | osvětlení: * zářivkové LED |
| Dveře: | GMV-Victory |
| Rozměry ŠxV | 900 x 2000 mm |
| | typ: * teleskopické |
| | materiál: * lakovaný plech Polimod nerez sklo |
| volitelné: | šachetní dveře |
| | třída protipožární odolnosti * EI 30 EI 60 EI 90 |
| Rozměry šachty | |
| prohlubeň : | 1300 mm |
| hlava: | 3400 mm |
| šířka: | 2025 mm |
| hloubka: | 1750 mm |

| | |
|-----------------|--|
| Rychlost: * | 0,40 - 0,52 - 0,62 m/s |
| Typ pohonu: | hydraulický/ fluitronic |
| Agregát: * | F1 / T2 |
| Příkon : * | 9,5 – 11,0 – 12,5 – 14,7 kW (závisí od zdvihu a rychlosti) |
| Řídící blok: | NGV proporcionální |
| Řízení: | mikroprocesorové |
| Způsob jízdy: * | sběr směrem dolů sběr směrem nahoru/dolů |
| Strojovna: * | samostatná místnost skříň typ F - rozměry Š x Hl x V (1000 x 650 x 2100 mm) |
| Napětí: | 400V / třífázové |
| Použití: | nové i stávající budovy |

* - můžete si zvolit dle možností uvedených v prospektech

Další informace najdete v prospektech, katalozích a výkresech na adrese:

www.hlc-gmv.cz/vytahy/GREEN_LIFT_%E2%80%93_TML_900.html

Více na adrese: **GMV Martini CZ, s. r.o.**
Kabátníkova 575/9
602 00 Brno
www.hlc-gmv.cz
info@hlc-gmv.cz
Tel: 541 240 400