

## TECHNICKÝ POPIS VÝTAHU

Verze: 1.2

Datum: 09. 11. 2013

Název:	<b>GREEN LIFT FLUITRONIC MRL-MC</b>
Zkrácený název:	<b>GLF MRL-MC</b>
Charakteristika:	hydraulický osobní výtah
Výrobce:	<b>GMV</b>
Typ výtahu:	<b>GLF MRL-MC</b>
Nosnost:	320-350 / 450-480 kg
Počet osob:	4 / 6
Počet zastávek:	2-7
Výška zdvihu:	max. 17 m
<b>Kabina:</b>	typ TMC
rozměry ŠxHLxV	<i>Viz tabulky a prospekty GLF MRL-MC;</i>
počet vstupů:	1 (neprůchozí) 2 (průchozí)
provedení	struktura kabiny: * lakovaný plech Polimod / barva šedá nerez
	stěny kabiny: * laminát lakovaný plech Polimod nerez sklo
	podlaha: * PVC penízková guma kokosový ořech
	zrcadlo: * ½ stěny celá stěna
	osvětlení: * zářivkové LED
<b>Dveře:</b>	GMV-Victory
Rozměry ŠxV	700-750-800-850-900 x 2000 mm
	typ: * teleskopické centrální
	materiál: * lakovaný plech Polimod nerez sklo
volitelné:	šachetní dveře
	třída protipožární odolnosti * EI 30 EI 60 EI 90

### Rozměry šachty

Prohlubeň :	1100 mm
Hlava:	3400 mm
Šířka a hloubka:	<i>viz tabulky a prospekty GLF MRL-MC</i>
Rychlost: *	0,40 - 0,52 - 0,62 m/s
Typ pohonu:	hydraulický/ Fluitronic
Agregát: *	GL
Příkon : *	4,7 - 5,8 - 7,7 kW ( <i>závisí od zdvihu a rychlosti</i> )
Řídící blok:	NGV proporcionální
Řízení:	mikroprocesorové
Způsob jízdy: *	sběr směrem dolů sběr směrem nahoru/dolů
Strojovna: *	samostatná místnost skříň typ D - rozměry ŠxHLxV ( 780x350x2060 mm )
Napětí:	400V / třífázové
Použití:	nové i stávající budovy

---

\* - můžete si zvolit dle možností uvedených v prospektech

Další informace najdete v prospektech, katalogích a výkresech na adrese:

[www.hlc-gmv.cz/vytahy/GREEN\\_LIFT - FLUITRONIC MRL-MC.html](http://www.hlc-gmv.cz/vytahy/GREEN_LIFT_-_FLUITRONIC_MRL-MC.html)

Více na adrese: **GMV Martini CZ, s. r.o.**  
Kabátníkova 575/9  
602 00 Brno  
[www.hlc-gmv.cz](http://www.hlc-gmv.cz)  
[info@hlc-gmv.cz](mailto:info@hlc-gmv.cz)  
Tel: 541 240 400